

doscan® AS 627

Antispumant pentru solutii de spalare in industria alimentara

Proprietati:

Doscan® AS 627 este un antispumant lichid, concentrat, fara siliciu. Datorita combinatiei speciale de surfactanti doscan® AS 627 are efect antispumant la temperaturi peste 30° C si proprietati emulgatoare si de umectare pronuntate care se reflecta in puterea de curatare marita.

Dosan AS 627 este inofensiv fata de materialele folosite de obicei in industria alimentara, in particular a fost testat pentru a demonstra compatibilitatea cu polietilenterefalatul.

Domeniu de utilizare:

Domeniile de utilizare pentru doscan® AS 627 sunt ca aditiv antispumant in lesie si solutiile alcaline de pulverizare in masinile de spalat sticle automate, ultraperformante si ca agent antispumant in solutiile alcaline de spalare incarcate cu resturi de proteine, adeziv, sange sau zahar.

Doscan AS 627 este folosit atat pentru spalarea sticlelor cat si a Ref-PET-urilor.

Dozare:

Doza recomandata este de 50-100 ppm, ceea ce reprezinta 50-100 ml doscan® AS 627/m³ de solutie, in functie de gradul de spumare.

In conformitate cu legislatia referitoare la produse alimentare si cu cerintele LMBG, suprafetele care intra in contact cu alimentele trebuie clatite cu apa potabila dupa fiecare curatare si dezinfectie pentru a indeparta urmele de solutie.

Nu amestecati cu alte produse.

Doscan® AS-F poate fi folosit intr-o maniera controlata, sigura si economica cu dispozitivul nostru weigomatic® de dozare si control. Conceptul W-DOS, special dezvoltat de noi poate fi folosit in toate domeniile de aplicatie.

Date tehnice:

Aspect	lichid limpede, aproape incolor
Densitate la 20°C	aprox. 0.96 g/cm ³
Valoare pH (1% in apa distilata)	5,3

Compozitie:

Componente conform recomandarilor 89/542/CEE pentru detergenti:

>30 % surfactani neionici.

Conditii de depozitare:

A se feri de inghet.

Posibile pericole si masuri de siguranta:

Clasificare si etichetare conform Directivei 1999/45/CE pentru substante periculoase privind livrarea produselor in forma concentrata.

Simbol de pericolozitate Xi – iritant

Simbol pentru risc:

R36/38 - iritant pentru ochi si piele

Simboluri de siguranta:

S26 - In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului

S 37 - Purtati manusi de protectie

S46 - In caz de inghitire, cereti imediat sfatul medicului (aratati eticheta daca este posibil)

Daca este utilizat conform instructiunilor, produsul poate fi folosit in industria alimentara.

MB 2419 GB/2-1

12/02

Revizuit: 10/2008