

## **doscan<sup>®</sup> AS-F**

Aditiv antispumant concentrat, pentru curatat sticle

### **Proprietati:**

Doscan<sup>®</sup> AS-F este un antispumant lichid, concentrat, fara siliciu. Chiar si la temperaturi de pana la 15°C, are un efect antispumant datorita combinatiei speciale de surfactanti. Doscan<sup>®</sup> AS-F are proprietati emulsifiante si de udare pronuntate care se reflecta in puterea de curatare marita. Este inofensiv fata de materialele folosite de obicei in industria alimentara.

### **Domeniu de utilizare:**

Doscan<sup>®</sup> AS-F se foloseste ca aditiv antispumant in solutiile alcaline de spalare la masinile automate de spalat sticle.

### **Dozare:**

Doza recomandata este de 50-100 ppm, ceea ce reprezinta 50-100 ml doscan<sup>®</sup> AS-F/m<sup>3</sup> de solutie, in functie de gradul de murdarie si de tipul masinii folosite.

In conformitate cu legislatia referitoare la produse alimentare si cu cerintele LMBG, suprafetele care intra in contact cu alimentele trebuie clatite cu apa potabila dupa fiecare curatare si dezinfectie pentru a indeparta urmele de solutie.

Nu amestecati cu alte produse.

Doscan<sup>®</sup> AS-F poate fi folosit intr-o maniera controlata, sigura si economica cu dispozitivul nostru weigomatic<sup>®</sup> de dozare si control. Conceptul W-DOS, special dezvoltat de noi poate fi folosit in toate domeniile de aplicatie.

### **Date tehnice:**

Aspect:	lichid limpede, aproape incolor
Densitate la 20°C	aprox. 0.98 g/cm <sup>3</sup>
Valoare pH (1% in apa distilata)	aprox. 7

### **Compozitie:**

Componente conform recomandarilor 89/542/CEE pentru detergenti:

>30 % surfactanti neionici,

5-15% surfactanti cationici

### **Conditii de depozitare:**

Sensibil la inghet sub -5°C.

### **Posibile pericole si masuri de siguranta:**

Clasificare si etichetare conform Directivei 1999/45/CE pentru substante periculoase privind livrarea produselor in forma concentrata.

Simbol de pericolozitate C – coroziv N-periculos pentru mediu

**Contine: clorura de dioctildimetilamoniu**

**Simbol pentru risc:**

R34 - Provoaca arsuri.

R 51/53 - vatamator pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse de lunga durata in mediul acvatic

**Simboluri de siguranta:**

S26 - In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.

S27 - Indepartati imediat hainele contaminate.

S28 - In cazul contactului cu pielea, spalati imediat cu multa apa.

S36/37/39 - Purtati haine de protectie, manusi si ochelari de protectie

S45 - In caz de accident sau daca va simtiti rau, cereti imediat sfatul medicului (aratati eticheta daca este posibil).

Daca este utilizat conform instructiunilor, produsul poate fi folosit in industria alimentara.

MB 2405 GB/2-3

08/05

Revizuit:10/2008